

Приложение 2
к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Труба	<p>Труба с характеристиками: винипластовая диаметр: не менее 25 мм и не более 32 мм</p> <p>Материал самозатухающая композиция ПВХ</p> <p>Степень защиты не ниже IP65</p> <p>Прочность более 350 Н на 5 см при 20 °С</p> <p>Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С</p> <p>Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)</p> <p>Огнестойкость не поддерживает горение</p>
2	Шкаф	<p>Шкаф управления дымовыми клапанами</p> <p>Подключение не менее 60 клапанов огнезадерживающего типа с электромеханическим приводом</p> <p>- Управление клапанами в автоматическом, дистанционном и местном режимах</p> <p>Световую индикацию о подаче питания в шкаф, состоянии клапанов ОЗК, получении сигнала «Пожар» от системы пожарной автоматики.</p> <p>Корпус: щит типа ЩМП с монтажной панелью IP31 или IP54.</p>
3	Грунтовка	<p>Грунтовка с техническими характеристиками: должна быть устойчива к изменению температуры от минус 60°С до плюс 100°С.</p> <p>Расход и сушка:</p> <p>Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С — не более 8 часов.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее 40</p> <p>Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более 25</p> <p>Массовая доля нелетучих веществ, % 61</p> <p>Степень перетира, мкм, не более 40</p> <p>Время высыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при температуре (20±2)°С, ч, до степени 3, не более 8 - при температуре (105±5)°С, мин, до степени 4, не более 35 <p>Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1</p> <p>Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50</p> <p>Адгезия пленки, баллы, не более 1</p> <p>Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 24</p> <p>Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее 72</p> <p>Цвет пленки:</p> <p>Красно-коричневый.</p> <p>Внешний вид пленки:</p> <p>После высыхания пленка грунтовки должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой.</p>
4	Эмаль	<p>Эмаль с техническими характеристиками:</p> <p>Пленка эмали должна быть устойчива к воздействию индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>После высыхания пленка эмали должна образовать ровное, однородное, полуматовое покрытие</p> <p>Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более 2</p> <p>Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, не менее 25 с и не более 50 с</p> <p>Массовая доля нелетучих веществ, не менее 23% и не более 28 %</p> <p>Толщина одного слоя не менее 20 мкм и не более 25 мкм</p>