

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ТОВАРОВ

№п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Деревянная дверь	Деревянная дверь с характеристиками: Дверь оргалитовая межкомнатная глухая ДП 21-12 ГОСТ 6629-88 Материал полотна: для типов ДП (глухие) - ДВП, сплошной массив из древесины, укомплектованы накладными петлями желтого металлического цвета. Отделка: грунтование и окраска акриловой вододисперсионной краской.
2	Уплотнитель	Уплотнитель с характеристиками: Уплотнитель пористый резиновый уплотнитель для окон и дверей QX-14X13 в упаковке по 12,5 метров, габаритные размеры: высота 13мм, ширина 14мм.
3	Дверной доводчик	Дверной доводчик НОРА-М №55 или эквивалент с характеристиками: дверной доводчик на дверь весом до 150 кг две регулировки. Усилие закрывания – EN5 Имеют две регулировки начальной и конечной скорости закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35 град. До +70 град. Морозостойкий, изготовлен из высококачественной стали, что делает возможным эксплуатацию в условиях большой влажности. Вес 2,43 кг. Размеры - 248 x 45 x 74 мм, ширина двери 1250 мм.
4	Бетонит	Сухая строительная смесь Бетонит 3000 с характеристиками: самовыравнивающийся, отшлифованный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Главное вяжущее: цемент Толщина слоя: от 0 до 5 мм. Фракция: макс.0,3мм. Расход при толщине слоя: не более 1,6кг/кв.м. Прочность на сжатие (через 28 дней): >20 МПа Схватываемость с бетоном (К 30): >1МПа Усадка (+30С): менее 0,8%. Расход воды 1,25кг/л. Минимальное время смешивания: 1 мин. электромиксером. Пригодность к применению после добавления воды: 30мин.
5	Металлическая дверь	Металлическая дверь с характеристиками: дверь противопожарная ДП 21-15. Огнестойкость: EI 60 Тип двери: двухстворчатая, с остеклением. Открывание: правое/левое Компактная: рама с двумя дверными створками, рабочая створка с замком врезным с 3-мя ключами и фурнитурой,

<p>нерабочая - шпингалеты 2шт. Строительный проем (ВхШ): 2100х1510мм. Размер дверного проема в свету: 1970х1410 Тип покрытия: порошковое. Максимальный размер стекла 600х1000 мм</p>		
<p>Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости III - V, прочный и морозостойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры не менее 30х30 и не более 60х60 см. Толщина керамогранитной плитки не менее 8 мм и не более 10 мм.</p>	Керамогранит	6
<p>Труба полипропиленовая с характеристиками: труба полипропиленовая диаметром не менее 20 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3,4мм и не более 4 мм, рабочее давление не менее 1,0 МПа и 2,0 МПа для холодной и горячей сети; рабочая температура - до 90 градусов</p>	Труба полипропиленовая	7
<p>Вентиляторы канальные ВК-160Б с характеристиками: напряжение не менее 220 В, потребляемая мощность не менее 115 Вт, ток не менее 0,47 А, частота вращения 2580 в мин, максимальный расход воздуха 700м³/час, масса не более 4,5 кг.</p>	Вентиляторы канальные	8
<p>Вентиляторы канальные с характеристиками: присоединение размер ф160мм. Производительность от 300 до 900 м³/час Давление от 300 до 100 Па. Скорость вращения крыльчатки 2500 оборотов в минуту. Номинальная электрическая мощность 0,1 кВт, питание напряжение не менее 220 В, частота не менее 50 Гц, потребляемый ток не менее 0,44 А.</p>	Вентиляторы канальные	9