

Характеристика используемых товаров

№п.п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Сталь угловая	<p>Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп или эквивалент с техническими характеристиками: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества размеры: 25х25х3 мм. Не склонна к отпускной хрупкости. Свариваемость без ограничений.</p> <p>Применение: несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах.</p> <p>Допускается расхождение в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.</p>
2	Отражение лестничных маршей	<p>Отражение лестничное для школьных учреждений (3 лестницы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стойка Ø 38*1,5 мм – нержавеющая сталь; • Поручень Ø 42,4*1,5 мм – в две нити, нержавеющая сталь; • Ригель Ø 12*1,5 мм – вертикальное заполнение, нержавеющая сталь; • Поверхность – зеркальная, все швы зачищены и шлифованы до однородного состояния. <p>Допускается расхождение в габаритах в пределах 2 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.</p>
3	Розетка одинарная с контактом заземления	<p>Розетка одинарная с контактом заземления АСQA-in с/з РV IP44 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток не менее 16 А и не более 18 А, способ монтажа – скрытый, количество постов 1, степень защиты IP44.</p>
4	Розетка с контактом заземления	<p>Розетка с контактом заземления АСQA-in розетка х2 с/з РV IP44 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток не менее 16 А и не более 18 А, способ монтажа – скрытый, количество постов 1, степень защиты IP44.</p>
5	Блок	<p>Блок3В-ПЦ 3кл. выкл.+ розетка или эквивалент с техническими характеристиками: блок электроустановочный. Выключатель 3-х клавишный плюс розетка, открытой установки. Напряжение: 220..250 В. Номинальный ток выключателя: не менее 10А и не более 12А. Номинальный ток розетки: не менее 16 А и не более 18А. Частота тока: 50 Гц. Степень защиты – IP20. Вес не более 0,14 кг. Габаритные размеры: 117*65*29мм. Установочные размеры: 97*47 мм. Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм2. Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм2. Материал крышки: пластик ABS. Материал основания: полиамид. Материал контактной группы: латунь.</p> <p>Допускается расхождение в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.</p>
6	Розетка одинарная с контактом заземления	<p>Розетка одинарная с контактом заземления АСQA-TOP IX с/з IP44 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток не менее 16 А и не более 18 А, номинальное напряжение не менее 250В и не более 260В, способ монтажа – наружный, количество постов 1, степень защиты IP44.</p>