

Приложение 2 к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям*
1	Мастика	Мастика из битумно-резинового вяжущего пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок с характеристиками: Температура размягчения, не менее +155° С и не более +175°С; Температуро-устойчивость, не ниже + 150 °С Водопоглощение за 24 ч. по массе, не более 1,5 %; Прочность сцепления: с бетоном, не менее 0,18 Мпа; со сталью, не менее 0,25 Мпа. Толщина одного слоя: от 1,5 мм до 2 мм
2	Закрыватель дверной	Закрыватель дверной с характеристиками: Вес двери не более 150 кг. Ширина створки ≤1250 мм. Универсальный для левых и правых дверей. Тип рычага-складная тяга. Вес не более 2,5 кг. Размеры: Д*Г*В не менее 271мм x 54мм x 44,5мм и не более 275мм x 54мм x 44,5мм. Цвет серый или белый.
3	Керамический гранит	Керамический гранит, неполированный, квадратный с характеристиками: Длина не менее 300 мм и не более 305 мм; Ширина не менее 300 мм и не более 305 мм; Толщина не менее 8 мм и не более 8,5 мм; Водопоглощение не менее 0,07 %; Морозостойкость не менее 200 циклов; Устойчивость к глубокому истиранию не менее 190 мм ³ .
4	Раствор	Раствор готовый кладочный цементно-известковый с характеристиками: Морозостойкость не менее F50/Пк3. Водоудерживающая способность растворяемых смесей должна быть не менее 90 %, Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента.

*Нестандартные показатели не используются