

Приложение 2 к техническому заданию

**Характеристика используемых товаров**

№ п./п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Смеси асфальтобетонные дорожные	Смеси асфальтобетонные дорожные с техническими характеристиками: смеси состоят из минеральных зерен: - крупнозернистых с размером зерен не более 40 мм; - мелкозернистых с размером зерен не более 20 мм; - песчаных с размером зерен не более 10 мм. Содержание щебня не менее 40 % и не более 50 %; Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей не менее 14 % и не более 19%; Предел прочности при сжатии при температуре + 50 °С не менее 0,7 Мпа. Остаточная пористость не менее 6,0 % и не более 10,0 % Водонасыщение не менее 5 % и не более 9 % по объему. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре +60 °С от 131с до 200 с.
2	Пластик	Пластик холодный с техническими характеристиками: Растекаемость при температуре +20°С не менее 4 мм и не более 10 мм Массовая доля нелетучих веществ: не более 98% Коэффициент яркости: не менее 80% и не более 86% Внешний вид после полимеризации: белая матовая однородная поверхность без трещин Плотность: не менее 1,85 г/см <sup>3</sup> и не более 1,9 г/см <sup>3</sup> Расход при толщине нанесения 2 мм: не менее 3,7 кг/м <sup>2</sup> и не более 4,0 кг/м <sup>2</sup>
3	Труба	Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали, наружным диаметром не менее 50 мм и не более 57 мм, толщина стенки не менее 3 мм и не более 4 мм
4	Кабель силовой	Кабель ВВГ силовой с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением не более 0,66 кВ, число жил не менее 3 и сечением не менее 4,0 мм <sup>2</sup>
5	Светофор	Светофор пешеходный с техническими характеристиками: Напряжение: не более 18V; Размеры (Д*Ш*Т): не менее 350мм*350мм*180*мм и не более 360мм*360мм*190*мм; Вес: не менее 7 кг и не более 7,2 кг; Цвет: желтый/красный; Видимость: не менее 800 м; Солнечная панель мощность: не менее 8W
6	Эмаль	Эмаль с характеристиками: цвет черный; Внешний вид: цвет глянцевый, поверхность ровная, без оспин, морщин, подтеков и посторонних включений. Время высыхания при температуре (20±2)°С не менее 24 часов и не более 30 часов;