

6	Болты	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы не менее 8мм и не более 10 мм. Класс прочности не ниже 4 и не выше 6 класса. Длина болта не менее 10 мм и не более 100 мм. Покрытие сталь: гальваническая оцинковка или термодиффузионное цинкование.
7	Гайки	Гайки шестигранные диаметр резьбы не мене 8 мм и не более 10 мм. Класс прочности не ниже 8 и не выше 10 класса. Сталь покрытие: гальваническая оцинковка или желтое хромирование или оцинковка.
8	Пластина резиновая	Пластина резиновая рулонная вулканизированная с характеристиками: толщина не менее 1 мм и не более 20 мм. Такие изделия используются для уплотнения оборудования, которое эксплуатируется под давлением более 0,1МПа.
9	Электроды	Электроды, предназначенные для сварки углеродистых сталей, содержащих менее 0,25% углерода, и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву менее 490 МПа. Диаметр не менее 4 мм и не более 5 мм.
10	Шайбы	Шайбы диаметром не менее 8мм и не более 12 мм Сталь покрытие: гальваническая оцинковка или желтое хромирование или горячая оцинковка Нержавеющая сталь класс А2 или класс А4.