

Характеристика используемых товаров

№п.п	Наименование товара	Характеристика товара										
1	Лента	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде шириной не менее 20 мм и не более 30 мм, толщиной не менее 0,14 мм и не более 0,19 мм. Электрическая прочность в состоянии поставки не менее 60 кВ/мм. Удельная разрывная нагрузка вдоль оси не менее 90 и не более 130 Н/см.										
2	Лак пропиточный	Лак пропиточный с характеристиками: Внешний вид лака - однородный прозрачный раствор без механических включений. Массовая доля нелетучих веществ не менее 48 и не более 52 % Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 не менее 17 и не более 27сек Время высыхания лаковой пленки до степени не менее 3 мин и не более 15мин Массовая доля водорода, связанного с кремнием не более 0.001% Термоэластичность пленки лака не менее 75ч Оптическая плотность лака, не более 0,5										
3	Трубка полихлорвиниловая	Трубка полихлорвиниловая диаметром не менее 6 мм и не более 10 мм										
4	Белила цинковые	Белила цинковые МА-15 или эквивалент с характеристиками: <table><tr><td>Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°C (с)</td><td>не менее 65 и не более 140</td></tr><tr><td>Массовая доля нелетучих веществ, не более (%)</td><td>14</td></tr><tr><td>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, не более (ч)</td><td>24</td></tr><tr><td>Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее</td><td>0,14 у.е.</td></tr><tr><td>Укрывистость не высушенной пленки краски в зависимости от цвета не более, (г/м2)</td><td>170</td></tr></table>	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°C (с)	не менее 65 и не более 140	Массовая доля нелетучих веществ, не более (%)	14	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, не более (ч)	24	Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее	0,14 у.е.	Укрывистость не высушенной пленки краски в зависимости от цвета не более, (г/м2)	170
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°C (с)	не менее 65 и не более 140											
Массовая доля нелетучих веществ, не более (%)	14											
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, не более (ч)	24											
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее	0,14 у.е.											
Укрывистость не высушенной пленки краски в зависимости от цвета не более, (г/м2)	170											
5	Шурупы	Шурупы с полукруглой головкой диаметром головки не менее 5 мм и не более 7 мм, длиной не менее 70 мм и не более 80 мм.										