

Характеристика используемых товаров

| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
|------|--------------------------------|---|
| 1 | Экран для радиаторов отопления | <p>Экран для радиаторов отопления "Классика" КЧ-4 – или эквивалент со следующими характеристиками: Экран изготовлен из листовой стали и покрыт белой итальянской порошковой эмалью. Экраны соединяются между собой крепёжными винтами, входящими в комплект поставки. Собранные экраны необходимого размера навешиваются непосредственно на радиатор и крепятся специальными стяжками. Для скрытия бокового торца радиатора устанавливаются боковые панели.</p> <p>Размеры не менее: Высота 610 мм, длина 390 мм, глубина – 150 мм</p> <p>Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.</p> |
| 2 | Туалетные перегородки | <p>Туалетные перегородки для детских садов устанавливаются в туалетных комнатах дошкольных учреждений. Представляют собой сантехнические кабинки. Изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, и не более 20 мм алюминиевого профиля.</p> |
| 3 | Автоматический выключатель | <p>Автоматический выключатель ВА 47-63, 3Р 25А или эквивалент со следующими характеристиками – корпус из термостойкой пластмассы, контакт повышенной износостойкости, коммутационная способность не менее 10кА, количество пластин в дугогасительной камере не менее 13, наличие канала для отвода газов, контакты из бескислородной меди, наличие индикатора положения контактов, возможность подключения посредством гребенчатой шины, гарантия не менее 5 лет, срок эксплуатации не менее 20 лет. Габаритные размеры 73*81*36 мм</p> <p>Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.</p> |
| 4 | Кабель-канал 20*10 | <p>Кабель-канал ПВХ 20*10 или эквивалент со следующими характеристиками – предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа монтажа. Обеспечивает защиту кабелей от механических повреждений и препятствует возгоранию, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа.</p> <p>Технические характеристики: Ширина основания 20 мм Высота 10 мм Толщина стенки 1,0 мм Цвет белый Степень защиты не менее IP 40. Материал - самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°C, допускается монтаж при температуре до +60°C. Изготавливаются в соответствии с ТУ 5772-002-63297260-2010</p> |
| 5 | Розетка электрическая | <p>Розетка электрическая Schneider Electric серия Этюд 2к-з 16А-250В PC16-003b или эквивалент со следующими характеристиками – розетка скрытого монтажа, 2 кабеля с заземлением, степень защиты не ниже IP 20, напряжение не менее 220 В не более 250 В, номинальный ток не менее 16 А, цвет белый.</p> |