

Характеристика используемого товара

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Плита днища	Плита днища: ПН20 /бетон В15, объем не менее 0,59 м3, расход ар-ры не менее 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)
2	Трубы	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 1020 мм и не более 1030 мм, толщина стенки не менее 14 мм и не более 16 мм.
3	Трубы	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 720 мм и не более 725 мм, толщина стенки не менее 12 мм и не более 15 мм.
4	Трубы	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63 (ПНД273-79), ГОСТ 18599-2001 Ду не менее 225x12,8 мм
5	Плита перекрытия	Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15, объем не менее 0,10 м3, расход ар-ры не менее 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)
6	Грунтовка битумная	Грунтовка битумная с характеристиками: грунтовка битумная представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 70°C. Однородная масса черного цвета без посторонних включений. Время высыхания, при t=(20+2) °С, не более 12 час.
7	Люки чугунные	Люки чугунные должны иметь характеристику: люк канализационный, чугунный, тяжелый, вес не более 106 кг, нагрузка не менее 15 т.
8	Песок	Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеиве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: не более 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%.