Оценочный лист расчета индекса готовности к отопительному периоду МУП "Интершахтспецстрой" котельная № 17», Юкстра, ул. Клименка, д. № 6

Адрес объекта: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Клименка, д. № 6
Кадастровый номер: - , номер технического плана: -
Основание: акт обследования от 01.01.2000 г.

Раздел	Обязательные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Максимальная оценка показателя	Расчет показателя по данным из формы 1 раз в год по отопительному периоду	Обязательные к расчетам показатели готовности
			ИЛИ РЕГ. СОГЛАШЕНИЕ ОТСУТ				
1.1.1	Наличие и работоспособность запорной арматуры на вводе (в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон «О теплоснабжении»), Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утверждение Приказом Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)		Наличие и работоспособность запорной арматуры на вводе	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей
1.1.2	Наличие и исправность приборов учета (в Федеральном законе «О теплоснабжении», постановлении Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)	акт ввода в эксплуатацию приборов учета (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность приборов учета	1,5	Да/нет (1/0)		
1.1.3	Наличие и исправность запорно-регулирующей арматуры (в Федеральном законе «О теплоснабжении», постановлении Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность запорно-регулирующей арматуры	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, коэффициент готовности к отопительному периоду определяется как отношение суммы баллов, полученных по результатам оценки готовности к отопительному периоду, к сумме максимальных баллов, которые могут быть получены при оценке готовности к отопительному сезону. Определение показателя по Приказу № 103/пр (п.1.1.1 Приказа 103/пр) - Приказ Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован 28 мая 2013 г. Регистрационный № 28543) - Приказ Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован 28 мая 2013 г. Регистрационный № 28543) Показатель готовности к отопительному периоду определяется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$ где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.4	Наличие и исправность контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и иных приборов контроля)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность контрольно-измерительных приборов	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.5	Наличие и исправность автоматических устройств для управления горелками, предотвращающих выбросы в атмосферу, в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность автоматических устройств для управления горелками	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, коэффициент готовности к отопительному периоду определяется как отношение суммы баллов, полученных по результатам оценки готовности к отопительному периоду, к сумме максимальных баллов, которые могут быть получены при оценке готовности к отопительному сезону. Определение показателя по Приказу № 103/пр (п.1.1.1 Приказа 103/пр) - Приказ Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован 28 мая 2013 г. Регистрационный № 28543) - Приказ Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован 28 мая 2013 г. Регистрационный № 28543) Показатель готовности к отопительному периоду определяется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$ где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.6	Наличие и исправность средств автоматики, предназначенных для предотвращения повышения давления сверх допустимого значения (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность средств автоматики, предназначенных для предотвращения повышения давления сверх допустимого значения	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.7	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных до и после грязевиков (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных до и после грязевиков	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.8	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на вводе в здание (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на вводе в здание	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.9	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах обратной сетевой воды (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах обратной сетевой воды	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.10	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах перед насосами (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах перед насосами	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.11	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных после насосов (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных после насосов	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.12	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах после насосов (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах после насосов	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.13	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах перед теплообменниками (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах перед теплообменниками	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.14	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных после теплообменников (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных после теплообменников	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.15	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах холодной воды (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление теплоносителя, установленных на трубопроводах холодной воды	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.16	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в дренажных системах (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в дренажных системах	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.17	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах гидравлических испытаний (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах гидравлических испытаний	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.18	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах теплопотребления (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах теплопотребления	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.19	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах отопления (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах отопления	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.20	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах горячего водоснабжения (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах горячего водоснабжения	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.21	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах вентиляции (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах вентиляции	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.22	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах кондиционирования (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах кондиционирования	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.23	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах холодоснабжения (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах холодоснабжения	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.24	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах пожаротушения (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах пожаротушения	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.25	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах технологических трубопроводов (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах технологических трубопроводов	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0
1.1.26	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах теплоснабжения (в Федеральном законе «О техническом регулировании», Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», Приказе Минстроя России от 17 ноября 2016 г. № 884/пр)	акт ввода в эксплуатацию (п.1.1.1 Приказа 103/пр)	Наличие и исправность манометров, показывающих давление в системах теплоснабжения	1,5	Да/нет (1/0)		Расчет показателя готовности к отопительному периоду ведется по формуле: $Kотопительный = \sum_{i=1}^{n} Kпоказ_i \times Vпоказ_i / \sum_{i=1}^{n} Vмакс_i$, где: $Kотопительный$ - показатель готовности к отопительному периоду; $Kпоказ_i$ - показатель готовности по i-показателю; $Vпоказ_i$ - вес показателя по i-показателю; $Vмакс_i$ - максимальный вес показателя по i-показателю; n - количество показателей Да/нет (1/0) - 1 Да/нет (1/0) - 0

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1 отсутствие — 0 Для источника основной энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок ограничения объемов отпуска электрической энергии (мощности) в рабочем и плановом режиме регулируется в соответствии с правилами ограничения и отключения потребителей электрической энергии, электроустановки которых работают в рабочем и плановом режиме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в случае наличия обязательства отпускать пар (горячую воду) по тепловым сетям потребителям в рабочем и плановом режиме, порядок приоритетности по данным целям: значение — 1, отсутствие — 0 Значение индикатора стоимости Ц$_{ст}$ не менее Ц$_{ст}$ $\geq$ Ц$_{ст}$ [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1 отсутствие — 0 В случае, если технологически не контролируется [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1 отсутствие — 0
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1, отсутствие — 0 Значение индикатора [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1, отсутствие — 0 Для источника основной энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок ограничения объемов отпуска электрической энергии (мощности) в рабочем и плановом режиме регулируется в соответствии с правилами ограничения и отключения потребителей электрической энергии, электроустановки которых работают в рабочем и плановом режиме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в случае наличия обязательства отпускать пар (горячую воду) по тепловым сетям потребителям в рабочем и плановом режиме, порядок приоритетности по данным целям: значение — 1, отсутствие — 0 Значение [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		